

Smart Dongle-WLAN-FE



Nutikas

WLAN ja kiire Etherneti (FE) side toetab kolmanda osapoole jälgimissüsteemi¹



Lihntne

Isehäälestuv
Toetab kuni 10 seadet



Usaldusväärne

IP65
Toetab automaatset ühenduse loomist

Tehnilised andmed	SDongleA-05
Üldandmed	
Max toetatud seadmete arv	10
Max toetatud inverterite arv	10
Ühendusliides	USB
Ethernet liides	10/100M Ethernet
Paigaldamine	Isehäälestuv
Märgutuli	LED märgutuli
Mõõdud (L x K x S)	146 x 48 x 33 mm
Kaal	90 g
Kaitseaste	IP65
Võimsustarve (tavaline)	2,5 W
Töörežiim	STA
Krüptoalgoritm	Krüpteerimismehhanism : WPA / WPA2 Krüpteerimine : TKIP / CCMP / AES
Traadita ühenduse parameetrid	
Toetatud standartid ja sagedused	802.11b/g/n (2.412G—2.484G)
Keskkond	
Temperatuurivahemik kasutamisel	-30 °C kuni +65 °C
Suhteline õhuniiskus	5 - 95%
Temperatuurivahemik hoiustamisel	-40 °C kuni +70 °C
Max kasutuskõrgus merepinnast	4000 m
Standardne ühilduvus (nõudmisel edastatakse lisateavet)	
Sertifikaat	SRRC, CE, RCM
Ühildumine inverteriga	
Inverteri mudel	SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M0/M1 SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2

¹: Kolmanda osapoole haldussüsteem peab vastama Huawei Smart Dongle sideprotokollile.



solar.huawei.com
inverter@huawei.com

3



photomate.eu
sales@photomate.eu

v2.0201.006